



## Industrial Automation Products & Solutions



### Bulgin Circular Connector, 8 Contacts, Front Mount, Plug, Male, IP66, IP68, IP69K, Buccaneer 6000 Series

ผู้ผลิต : Bulgin

รหัสสินค้า : PXP6012/08P/CR

## Overview

Bulgin Buccaneer 6000 Series รุ่น PXP6012/08P/CR (แบรนด์ Bulgin) คอนเน็กเตอร์แบบ front mount (plug) ชาย (Male) จำนวน 8 ขั้ว ชีลกันน้ำระดับ IP66/IP68/IP69K วัสดุ housing เป็น polymer และรองรับการต่อแบบ crimp หรือ solder

ออกแบบเป็น panel connector ที่ทนทานและกันน้ำสำหรับสภาพแวดล้อมมีฝุ่นและน้ำ มีโครงสร้าง thermoplastic ที่แข็งแรง พร้อมหัวแบบ scoop proof ชุบ nickel บน brass เพื่อลดการปนเปื้อนและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ เหมาะสำหรับแผงที่ต้องการการป้องกันสูง (รวมถึง IP69K)

## Features

- จำนวนขั้ว: 8
- ชนิดการติดตั้ง: Front Mount
- ประเภท: Plug (ชาย)
- เพศขั้ว: Male
- วิธีการต่อสาย: Crimp, Solder
- ระดับการป้องกัน: IP66, IP68, IP69K
- กระแสไฟฟ้า: 10.0A
- ซีรีส์: Buccaneer 6000
- การจัดวางตัวเรือน: Straight
- แรงดันไฟฟ้า: 277 V ac/dc
- วิธีการเชื่อมต่อ (Mating Type): Push-Pull
- ขนาดเชลล์ (Shell Size): 32
- วัสดุ Housing: Polymer (thermoplastic)
- ชุบขั้ว: Nickel
- ไม่มี strain relief (Strain Relief: No)
- ไม่ใช่แบบ shielded (Unshielded)
- วัสดุขั้ว: Brass



- ช่วงอุณหภูมิการใช้งานสูงสุด: +120°C, ต่ำสุด: -40°C

## Applications

- แผงติดตั้งที่ต้องการการป้องกันฝุ่นและน้ำในระดับสูง
- งานที่ต้องการคอนเน็กเตอร์แบบทนทานสำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด        |
|-------------------------------|-------------------|
| Number of Contacts            | 8                 |
| Mounting Type                 | Front Mount       |
| Plug/Socket                   | Plug              |
| Contact Gender                | Male              |
| Termination Method            | Crimp, Solder     |
| IP Rating                     | IP66, IP68, IP69K |
| Current Rating                | 10.0A             |
| Series                        | Buccaneer 6000    |
| Body Orientation              | Straight          |
| Voltage Rating                | 277 V ac/dc       |
| Mating Type                   | Push-Pull         |
| Shell Size                    | 32                |
| Housing Material              | Polymer           |
| Contact Plating               | Nickel            |
| Strain Relief                 | No                |
| Shielded/Unshielded           | Unshielded        |
| Contact Material              | Brass             |
| Maximum Operating Temperature | +120°C            |
| Minimum Operating Temperature | -40°C             |

**Need a quotation or technical support?**

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



**LINE OA**  
@thsolution

**Tel. : 02-066-1996**

**LINE OA : @thsolution**

**Website : www.thsolution.com**