



Industrial Automation Products & Solutions



Lemo Circular Connector, 9 Contacts, Panel Mount, M9 Connector, Socket, Male, IP66, IP68, 0T Series

ผู้ผลิต : Lemo

รหัสสินค้า : HGG.0T.309.CLLPV

Overview

LEMO T Series ขั้วต่อแบบ Push-Pull แบบหลายขั้ว ขนาดเล็ก กันน้ำ มีการป้องกันตามดัชนี IP66 และ IP68

ขั้วต่อรุ่นนี้เหมาะกับการเชื่อมต่อแบบ multipole ที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบ Push-Pull ที่รวดเร็วและปลอดภัย ตัวสินค้าโดดเด่นด้วยขนาดกะทัดรัด วัสดุทนทาน และระดับการป้องกันน้ำสูง ทำให้ลดเวลาในการติดตั้งและเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบตามที่ระบุ

Features

- จำนวนขั้ว: 9
- ชนิดการติดตั้ง: Panel Mount
- ขนาดคอนเนคเตอร์: M9
- ปลั๊ก/ซ็อกเก็ต: Socket
- เพสของขั้ว: Male
- วิธีการติดตั้งสาย: Solder
- มาตรฐานกันน้ำ: IP66, IP68
- กระแสไฟฟ้า: 2.0A
- การวางแนวตัวเรือน: Straight
- ซีรีส์: 0T (Series Number 309)
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ: 30.0 V, 42.0 V
- การเข้าคู่: Push-Pull
- วัสดุตัวเรือน: Brass
- รูปแบบขั้ว: 9P
- ชุบผิวขั้ว: Nickel
- วัสดุขั้ว: Bronze
- อุณหภูมิใช้งานขั้นต่ำ: -20°C
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: +80°C



Applications

- การติดตั้งที่ต้องการขนาดกะทัดรัด
- ระบบที่ต้องการความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมและการกันน้ำ
- การเชื่อมต่อ multipole ที่ต้องการความรวดเร็วและความปลอดภัย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	9
Mounting Type	Panel Mount
Connector Size	M9
Plug/Socket	Socket
Contact Gender	Male
Termination Method	Solder
IP Rating	IP66, IP68
Current Rating	2.0A
Body Orientation	Straight
Series	0T
Voltage Rating	30.0 V , 42.0 V
Mating Type	Push-Pull
Housing Material	Brass
Pole Format	9P
Contact Plating	Nickel
Series Number	309
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Contact Material	Bronze

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com