



SCHURTER

Schurter 3A, 250 V ac Male Screw Filtered IEC Connector 5110.0333.1, Quick Connect None Fuse

ผู้ผลิต

Schurter

รหัสสินค้า

5110.0333.1

OVERVIEW

Schurter 5110 series เป็น panel-mount IEC appliance inlet พร้อมตัวกรองและเคสตัวกรองแบบปิดสนิท ออกแบบเพื่อให้ประสิทธิภาพการกรองสูงและความทนทานในการติดตั้งแผง

ผลิตภัณฑ์นี้เป็น inlet สำหรับการติดตั้งที่มาจากชุดกรองในเคสปิดเพื่อลดสัญญาณรบกวนและปกป้องชุดกรองจากสภาพแวดล้อม ข้อมูลจำเพาะระบุการใช้งานที่ 3A, 250 V ac, termination แบบ Quick Connect, การติดตั้งแบบ Screw และช่วงความถี่ปฏิบัติการระบุ 50 (IEC) Hz และ 60 (UL/CSA) Hz รายละเอียดขนาดมี Width 48.4mm, Depth 55.6mm, Height 23mm นอกจากนี้มีข้อมูลที่แตกต่างกันเกี่ยวกับชนิด IEC connector: ในคำอธิบายระบุ C8 แต่ใน specifications ระบุ IEC Connector Type: C14 (ควรตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มเติม)

FEATURES

- Mounting Type: Screw (panel mount)
- Current Rating: 3A
- Voltage Rating: 250 V ac
- Termination Method: Quick Connect
- Number of Fuses: None
- Switch Type: None
- Operating Frequency: 50 (IEC) Hz, 60 (UL/CSA) Hz
- Dimensions: Width 48.4mm, Depth 55.6mm, Height 23mm

APPLICATIONS

- การติดตั้งบนแผงอุปกรณ์ที่ต้องการการกรองสัญญาณรบกวนและความทนทาน

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Gender	Male
Number of Fuses	None
Switch Type	None
Termination Method	Quick Connect
Current Rating	3A
Voltage Rating	250 V ac
Mounting Type	Screw
Operating Frequency	50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) Hz
IEC Connector Type	C14
Width	48.4mm
Depth	55.6mm
Height	23mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996

LINE OA @thsolution

Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน