



## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO, SC, APC, UPC Multimode Simplex Fibre Optic Connector 127µm Fibre Size, 0.3dB Insertion Loss

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 156-213

## Overview

หัวต่อไฟเบอร์ออปติก SC แบบ Multimode Simplex สำหรับการเชื่อมต่อภายในระบบกระจายสัญญาณและเครือข่ายในอาคาร โดยมีค่า Insertion Loss 0.3dB และขนาดใย 127µm

ชิ้นส่วนนี้เป็นหัวต่อ SC มัลติโหมดแบบ Simplex เหมาะกับการใช้งานภายในห้องกระจายสัญญาณและเครือข่ายท้องถิ่น โดยมีตัวเลือกการขัดปลายตัวเชื่อมต่อ (APC, UPC) และค่า insertion loss ต่ำที่ระบุไว้ ทำให้เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อที่ต้องการความเสถียรในการส่งสัญญาณภายในอาคาร

## Features

- ประเภทหัวต่อ: SC
- รองรับการขัดปลาย: APC, UPC
- ชนิดไฟเบอร์: Multimode
- รูปแบบ: Simplex
- ขนาดใย: 127µm
- Insertion loss: 0.3dB
- Buffer diameter: 900µm
- สี: ดำ
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -40°C ถึง +85°C

## Applications

- การเชื่อมต่อภายในระบบกระจายสัญญาณโทรคมนาคม
- เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ภายในอาคาร
- งานเชื่อมต่อภายในตู้และกล่องกระจายสัญญาณ

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector Type	SC
Connector Polish	APC, UPC
Single/Multimode	Multimode
Simplex/Duplex	Simplex
Fibre Size	127 $\mu$ m
Insertion Loss	0.3dB
Buffer Diameter	900 $\mu$ m
Colour	Black
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Operating Temperature	-40°C



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com