




Industrial Automation Products & Solutions



JST PA, PBV, PHD Series Female Crimp Terminal, 28AWG Min, 24AWG Max

ผู้ผลิต : JST

รหัสสินค้า : SPHD-002T-P0.5

Overview

ตัวภายในแบบ female สำหรับ JST PHD 2.0mm series (PA, PBV, PHD) เป็นขั้วย้ำ (crimp) รองรับสายขนาด 28–24 AWG (0.08–0.2 mm²)

ขั้ว PHD ถูกออกแบบเพื่อให้ร่วมกับชุดขั้ว PHD 2.0mm ให้การเชื่อมต่อแบบย้ำที่กะทัดรัดและเชื่อถือได้สำหรับการใช้งานที่ต้องการพิกัดสายขนาดเล็กและกระแสจำกัด (3A)

Features

- Gender: Female
- For Use With: PA, PBV and PHD Connector Housings
- Series: PA, PBV, PHD
- Minimum Wire Size: 0.08 mm² (28 AWG)
- Maximum Wire Size: 0.2 mm² (24 AWG)
- Termination Method: Crimp
- Contact Plating: Tin
- Contact Material: Phosphor Bronze
- Maximum Contact Resistance: 20 mΩ
- Maximum Current: 3A
- Operating Temperature: -25°C ถึง +85°C

Applications

- ขั้วสำหรับชุดขั้ว PHD 2.0mm ในระบบอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ขนาดเล็ก
- การเชื่อมต่อภายในวงจรที่ใช้สายขนาด 28–24 AWG

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Gender	Female
For Use With	PA, PBV and PHD Connector Housings
Series	PA, PBV, PHD
Minimum Wire Size mm ²	0.08mm ²
Maximum Wire Size mm ²	0.2mm ²
Termination Method	Crimp
Contact Plating	Tin
Minimum Wire Size AWG	28AWG
Maximum Wire Size AWG	24AWG
Contact Material	Phosphor Bronze
Maximum Contact Resistance	20mΩ
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Current	3A
Maximum Operating Temperature	+85°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com