



Industrial Automation Products & Solutions



Hirose DF62 Series Male Crimp Terminal, 22AWG Max

ผู้ผลิต : Hirose

รหัสสินค้า : DF62-EP22PC

Overview

Hirose DF62 Series ขั้วปลั๊กเพศผู้แบบยั่ว (Male Crimp Terminal) สำหรับ housing DF62 รองรับสายขนาดสูงสุด 22 AWG และมีตัวเลือกการชุบ (ทองหรือดีบุก)

ขั้วชุดนี้ออกแบบเพื่อใช้งานร่วมกับตัวเรือน DF62 (DF62B และ DF62P) โดยให้ตัวเลือกการชุบเพื่อควบคุมคุณสมบัติการนำไฟฟ้าและความต้านทานการกัดกร่อน รุ่นนี้ใช้วัสดุ Phosphor Bronze และผ่านการยั่ว (crimp) เหมาะกับการเชื่อมต่อสัญญาณหรือพลังงานเล็กน้อยภายในขอบเขตกระแสสูงสุดที่กำหนด

Features

- เพศ Male สำหรับ DF62 series
- ใช้งานร่วมกับ DF62B และ DF62P Connector Housings
- Termination: Crimp
- Contact Material: Phosphor Bronze
- Contact Plating: Tin (มีตัวเลือกชุบทองตามคำอธิบายของผลิตภัณฑ์)
- รองรับสายสูงสุด: 22 AWG (0.3 mm²)
- Maximum Current: 4A
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -35°C ถึง +105°C
- Maximum Contact Resistance: 30 mΩ

Applications

- การเชื่อมต่อภายในระบบที่ใช้ตัวเรือน DF62 (DF62B/DF62P)
- งานที่ต้องการขั้วที่มีความทนทานและความต้านทานต่อการติดต่อไฟฟ้าในระดับเล็กถึงปานกลาง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Gender	Male
For Use With	DF62B and DF62P Connector Housings
Series	DF62
Maximum Wire Size mm ²	0.3mm ²
Termination Method	Crimp
Contact Plating	Tin
Maximum Wire Size AWG	22AWG
Contact Material	Phosphor Bronze
Maximum Contact Resistance	30mΩ
Minimum Operating Temperature	-35°C
Maximum Current	4A
Maximum Operating Temperature	+105°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com