




## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO Hybrid, Permanent Magnet Stepper Motor, 30mNm Torque, 4.32 V, 1.8°, 20.2 x 20.2mm Frame, 4mm Shaft

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 892-8726

## Overview

มอเตอร์สเต็ปแบบไฮบริดแรงบิดสูงเป็นระบบขับเคลื่อนที่ให้ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งสูง ด้วยพลังสูงแม้ที่ความเร็วต่ำ แรงบิดสตอล (stall torque) และความสามารถในการแบ่งก้าวเป็นไมโครสเต็ป มอเตอร์สเต็ปจึงให้การเคลื่อนไหวที่ตรงและแม่นยำในปริมาณที่เล็ก

เป็นมอเตอร์สเต็ปแบบ Hybrid, Permanent Magnet ที่ให้ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง (Step Angle 1.8°C) พร้อมแรงบิดถือ (Holding Torque) 30mNm และสเปคทางไฟฟ้า/กลไกที่ระบุ เช่น แหล่งจ่าย 4.32 V, กระแส 800 mA, เฟรมขนาดกะทัดรัด 20.2 x 20.2mm และแกนออก 4mm เหมาะสำหรับงานที่ต้องการตำแหน่งที่แม่นยำในขนาดกะทัดรัด

## Features

- ประเภทมอเตอร์: Hybrid, Permanent Magnet
- Step Angle: 1.8°C
- Holding Torque: 30mNm
- Number Of Wires: 4
- Supply Voltage: 4.32 V
- Frame Size: 20.2 x 20.2mm
- Shaft Diameter: 4mm
- Current Rating: 800 mA
- Shaft Length: 5mm
- Depth: 48.5mm
- Number of Pole Pairs: 1
- Resistance Per Phase: 5.4Ω
- มาตรฐาน: CE, RoHS Compliant

## Applications

- งานเคลื่อนที่ที่ต้องการความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง (ตามคำอธิบาย)



## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stepper Motor Type	Hybrid, Permanent Magnet
Step Angle	1.8°C
Holding Torque	30mNm
Number Of Wires	4
Supply Voltage	4.32 V
Frame Size	20.2 x 20.2mm
Shaft Diameter	4mm
Current Rating	800 mA
Shaft Length	5mm
Depth	48.5mm
Number of Pole Pairs	1
Resistance Per Phase	5.4 $\hat{I}$ ©
Standards Met	CE, RoHS Compliant



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com