



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity, jack Surface Mount UMCC Connector, 50Ω, Solder Termination, Straight Body

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 2337019-1

Overview

TE Connectivity รุ่น 2337019-1 เป็นตัวรับแบบ UMCC สำหรับการเชื่อมต่อ Cable-to-Board ติดตั้งแบบ Surface Mount (PCB orientation แนวตั้ง) อิมพีแดนซ์ 50 Ω ตัวถังทำจาก High Temperature Thermoplastic UL94-V0 พร้อมการป้องกัน EMI/RFI ด้วย shielding และตัวกลางหุ้มทองบนชั้น Nickel รองรับความถี่ 0 – 6 GHz และช่วงอุณหภูมิการทำงาน -40 – 85 °C บรรจุในกล่อง

Features

- RF Interface: UMCC (Receptacle)
- Connector System: Cable-to-Board
- Mounting Type: Surface Mount (PCB mount orientation: Vertical)
- Number of Coaxial Contacts: 1
- Impedance: 50 Ω
- EMI & RFI Protection: Shielding
- Body Material: High Temperature Thermoplastic UL94-V0
- RF Connector Center Contact Material: Copper Alloy
- RF Connector Center Contact Plating: Gold over Nickel
- Termination Method to Cable/Wire: Solder
- Termination Method to PCB: Surface Mount
- RF Connector Coupling Mechanism: Snap-Off / Snap-On
- Housing Color: Black
- Cable Type: Coax
- Operating Frequency: 0 – 6 GHz
- Operating Temperature Range: -40 – 85 °C
- Packaging Method: Box

Applications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- การเชื่อมต่อ Cable-to-Board สำหรับสัญญาณ RF
- การใช้งานที่ต้องการ SMT บน PCB และการป้องกัน EMI/RFI
- แอปพลิเคชัน RF ที่ทำงานในย่านความถี่สูงสุดถึง 6 GHz

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coaxial Connector Type	UMCC Connector
Gender	Female
Mounting Type	Surface Mount
Impedance	50Ω
Termination Method	Solder
Body Orientation	Straight
Operating Frequency	6GHz
Contact Material	Copper Alloy
Contact Plating	Gold over Nickel
Mating Type	Cable



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com