



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Filter Fan, 24 V dc, AC Operation, 84m³/h Filtered, 84m³/h Unimpeded, IP54, 120x120mm

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 236-4588

Overview

RS PRO Filter Fan รุ่น 236-4588 (FF series) ขนาดหน้า 120x120mm ให้อัตราการไหลอากาศที่ระบุ 84m³/h ทั้งแบบกรองและไม่กีดขวาง ระบุ IP54 และการกรองตามมาตรฐาน G4 (DIN EN 779) ด้วยประสิทธิภาพการกรอง 94%

ตามข้อมูลเป็นพัดลมกรอง (filter fan) ที่ระบุการกรองระดับ G4 ตาม DIN EN 779 และระบุรายละเอียดด้านการไหลอากาศ เสียง และข้อมูลทางไฟฟ้าและการติดตั้ง แต่มีข้อมูลที่แสดงความไม่สอดคล้องกันเรื่องการจ่ายไฟ (ระบุทั้ง 24 V dc และ AC ในช่อง 'AC or DC Operation') ซึ่งต้องพิจารณา

Features

- Unimpeded Air Flow: 84m³/h
- Filtered Air Flow: 84m³/h
- Filtering standard: G4 ตาม DIN EN 779
- Filtering degree: 94% (ตามคำอธิบาย)
- Supply Voltage: 24 V dc (ระบุในสเปค)
- AC or DC Operation: AC (ระบุในสเปค ข้อความขัดแย้งกับ Supply Voltage)
- Noise Level: 30dB(A)
- Input Current: 78mA
- Input Power Rating: 4.8W
- Face Dimensions: 120x120mm
- Installation Depth: 72mm
- IP Rating: IP54
- Bearing Type: Ball bearing
- Termination Type: Wire

Applications

- การกรองและระบายอากาศในห้องอุปกรณ์หรือตู้คอนโทรลที่ต้องการระดับการกรองตาม G4



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- การติดตั้งบนแผงขนาดหน้า 120x120mm

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Unimpeded Air Flow	84m ³ /h
Noise Level	30dB(A)
Filtered Air Flow	84m ³ /h
Input Current	78mA
Input Power Rating	4.8W
AC or DC Operation	AC
Face Dimensions	120x120mm
Installation Depth	72mm
Supply Voltage	24 V dc
Face Height	120mm
Face Width	120mm
IP Rating	IP54
Bearing Type	Ball bearing
Termination Type	Wire



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com