




Industrial Automation Products & Solutions



WAGO2116-5201 TOPJOB S, 2116 Series Feed Through Terminal Block, 16mm², Single- Level, Push-In Cage Clamp Termination,

ผู้ผลิต : WAGO

รหัสสินค้า : 2116-5201

Overview

WAGO TOPJOB S รุ่น 2116-5201 เทอร์มินอลบล็อกแบบ Feed Through ขนาดหน้าตัด 16 mm² แบบชั้นเดียว ใช้การยึดสายด้วย Push-In Cage Clamp พร้อมด้ามยกและปุ่มกด

จากข้อมูล เทอร์มินอลบล็อกรุ่นนี้ออกแบบเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและการทดสอบ มีพอร์ตทดสอบและการทำเครื่องหมายด้านข้าง/กึ่งกลาง เหมาะสำหรับติดตั้งบนราง DIN มาตรฐานและลดเวลาการบำรุงรักษาโดยไม่ต้องถอดสายออก

Features

- รูปแบบ: Feed Through Terminal Block (2-Conductor) พร้อมด้ามยกและปุ่มกด
- Termination Method: Push-In Cage Clamp
- Cable CSA: 16 mm²
- American Wire Gauge: 20 - 4 AWG
- Number of Levels: Single
- Current Rating: 76A
- Voltage Rating: 800 V
- Pitch: 12mm
- Minimum Operating Temperature: -35°C
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Hazardous Area Certification: ATEX, IECEX
- Standards Met: CCA, CSA, cURus, Ex, IECEX, KEMA/KEUR
- Series: TOPJOB S, 2116

Applications

- การเชื่อมต่อบนราง DIN (35 x 15 และ 35 x 7)
- การใช้งานที่ต้องการการทดสอบวงจรโดยไม่ต้องถอดสาย



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด


27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- ระบบไฟฟ้าและการกระจายที่ต้องการบล็อกรับ 16 mm²

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Colour	Grey
Number of Levels	Single
American Wire Gauge	20 - 4AWG
Series	TOPJOB S, 2116
Termination Method	Push-In Cage Clamp
Cable CSA	16mm ²
Fused	No
Current Rating	76A
Voltage Rating	800 V
Pitch	12mm
Minimum Operating Temperature	-35°C
Maximum Operating Temperature	+105°C
Hazardous Area Certification	ATEX, IECEx
Standards Met	CCA, CSA, cURus, Ex, IECEx, KEMA/KEUR



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com