




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Non-Fused Terminal Block, 12-Way, 24A, 2.5 mm² Wire, Screw Down Termination

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 464-9788

Overview

ขั้วต่อเทอร์มินัลแบบไม่มีฟิวส์ (Non-Fused Terminal Block) ของ RS PRO แบบ 12 ทาง รองรับกระแส 24 A สำหรับสายขนาด 2.5 mm² การยึดแบบสกรู (Screw Down) และติดตั้งแบบ Through Hole

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างสาย (wire-to-wire) ที่เรียบง่ายและคุ้มค่า โดยมีค่ากระแสสูงสุด 24 A และวัสดุเป็นไนลอน ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความมั่นคงของการเชื่อมต่อโดยไม่ใช้ฟิวส์ในตัว

Features

- Number of Ways: 12
- Current Rating: 24 A
- Wire Size: 2.5 mm²
- Termination Method: Screw Down
- Mounting Type: Through Hole
- Fused: No
- Material: Nylon
- Voltage Rating: 400 V
- Pitch: 10 mm
- Maximum Operating Temperature: +150°C
- Contact Material: Brass
- Contact Plating: Nickel

Applications

- การเชื่อมต่อระหว่างสาย (wire-to-wire) ในตู้หรืองานระบบไฟฟ้าที่ต้องการเทอร์มินัลแบบไม่มีฟิวส์ (ข้อสรุปจากลักษณะสินค้าและคำอธิบาย)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Ways	12
Current Rating	24A
Wire Size	2.5 mm ²
Termination Method	Screw Down
Mounting Type	Through Hole
Fused	No
Material	Nylon
Voltage Rating	400 V
Pitch	10mm
Maximum Operating Temperature	+150°C
Contact Material	Brass
Contact Plating	Nickel



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com