



Industrial Automation Products & Solutions



Jallatte JALSOLID JY134 Black ESD Safe Aluminium Toe Capped Men's Safety Shoes, UK 7, EU 41

ผู้ผลิต : Jallatte

รหัสสินค้า : JALSOLID JY134 41

Overview

Jallatte JALSOLID JY134 (รุ่น JALSOLID JY134 41) เป็นรองเท้านิรภัยสำหรับผู้ชาย ขนาด UK 7 / EU 41 สีดำ มีหัวรองเท้าอลูมิเนียม และเป็นรองเท้า ESD Safe ตามสเปค

รุ่นนี้ให้การปกป้องระดับ S3 พร้อมคุณสมบัติ ESD (ป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต) หน่วยรองพื้นเป็น E-TPU มี midsole แบบ non-metallic และ outsole ให้ค่า slip resistance ระดับ SRC วัสดุด้านบนเป็นผ้า ให้ทั้งการปกป้อง penetration, water resistant และการต้านไฟฟ้าสถิตตามที่ระบุ

Features

- Series: JALSOLID JY134
- Gender: Men
- Shoe Size EU: 41
- Shoe Size UK: 7
- Shoe Size US: 8
- Colour: Black
- Safety Toe Type: Aluminium
- Safety Toe: Yes
- Anti-Static: Yes
- ESD Safe: Yes
- Closure Type: Lace Up
- Water Resistant: Yes
- Penetration Resistant: Yes
- Safety Rating EN ISO 20345: S3
- Slip Resistance Rating: SRC
- Sole Material: E-TPU
- Midsole Type: Non Metallic
- Upper Material: Fabric



- Additional Safety Features: A
- Anti-Slip: Yes

Applications

- งานที่ต้องการป้องกัน ESD และการคุ้มครองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- สภาพแวดล้อมที่ต้องการรองเท้าระดับ S3 ที่กันน้ำและกันการทะลุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	JALSOLID JY134
Gender	Men
Shoe Size EU	41
Shoe Size UK	7
Shoe Size US	8
Colour	Black
Safety Toe Type	Aluminium
Safety Toe	Yes
Anti-Static	Yes
ESD Safe	Yes
Closure Type	Lace Up
Water Resistant	Yes
Penetration Resistant	Yes
Additional Safety Features	A
Safety Rating EN ISO 20345	S3
Slip Resistance Rating	SRC
Anti-Slip	Yes
Sole Material	E-TPU
Midsole Type	Non Metallic
Upper Material	Fabric



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com