



Industrial Automation Products & Solutions



Mitsubishi Electric Analog Input Module for Use with FX5U CPU Module, FX5UC CPU Module, Analogue, Transistor, 24 V dc

ผู้ผลิต : Mitsubishi Electric

รหัสสินค้า : FX5-4LC

Overview

โมดูลอินพุตอนาล็อก Mitsubishi รุ่น FX5-4LC สำหรับใช้งานร่วมกับ FX5U และ FX5UC ให้ช่องสัญญาณอินพุต 4 ช่องรองรับเทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมมิเตอร์แบบความต้านทาน และอินพุตแรงดันต่ำ พร้อมเอาต์พุตแบบ open collector transistor 4 จุดและอินพุตเซนเซอร์กระแส 4 จุด ออกแบบสำหรับการควบคุมอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรม

อุปกรณ์นี้เป็นโมดูลเสริมสำหรับซีรีส์ FX5 ของ Mitsubishi ซึ่งเน้นการเชื่อมต่อเซนเซอร์อุณหภูมิต่างชนิดได้หลายรูปแบบและการเอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ เหมาะสำหรับระบบควบคุมอุณหภูมิที่ต้องการช่องสัญญาณหลายช่องและการติดตั้งบนราง DIN โดยต้องใช้ไฟเลี้ยง 24 V dc และคำนึงถึงข้อจำกัดกระแสเอาต์พุต 100 mA ต่อช่องตามสเปค

Features

- อินพุตอนาล็อก 4 ช่อง รองรับเทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมมิเตอร์แบบความต้านทาน และอินพุตแรงดันต่ำ
- เอาต์พุต 4 จุด เป็น open collector transistor
- อินพุตเซนเซอร์กระแส 4 จุด
- ออกแบบให้ใช้ร่วมกับ FX5U และ FX5UC CPU Module
- ไฟเลี้ยง 24 V dc
- ติดตั้งแบบ DIN Rail
- มิติสินค้า 60 x 102.2 x 90 mm

Applications

- การควบคุมอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรม
- การอ่านค่าเทอร์โมคัปเปิลและเทอร์โมมิเตอร์แบบความต้านทาน
- การเชื่อมต่อเซนเซอร์แรงดันต่ำกับ PLC ซีรีส์ FX5

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Accessory Type	Analogue Input Module
Number of Inputs	4
Input Type	Analogue
Number of Outputs	4
Output Type	Transistor
For Use With	FX5U CPU Module, FX5UC CPU Module
Supply Voltage	24 V dc
Output Current	100 mA
Application	Industrial
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Operating Temperature	+1700°C
Dimensions	60 x 102.2 x 90 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com