



Industrial Automation Products & Solutions



Mitsubishi FX3GE Series PLC CPU for Use with FX3 Series, Relay Output, 14-Input, DC Input

ผู้ผลิต : Mitsubishi Electric

รหัสสินค้า : FX3GE-24MR/ES

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	FX3GE
Number of Inputs	14
Output Type	Relay
For Use With	FX3 Series
Input Type	DC
Voltage Category	100 - 240 V ac
Number of Outputs	10
Network Type	ModBus
Minimum Operating Temperature	0°C
Depth	90mm
Memory	32000 Steps
Dimensions	175 x 86 x 90 mm
Communication Port Type	Ethernet, RS422, USB
Display Included	Yes
Program Capacity	32000 Steps
Width	86mm
Length	175mm



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+55°C
Programming Language Used	Instruction List, SFC, Step Ladder
Output Current	4 - 20 mA
Number of Communication Ports	3
Mounting Type	Wall Mount



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com