




Industrial Automation Products & Solutions



BARTH lococube mini-PLC Series PLC I/O Module for Use with STG-660, 7 → 32 V dc Supply, Digital, PWM, Solid

ผู้ผลิต : BARTH

รหัสสินค้า : 0850-0660

Overview

BARTH lococube mini-PLC (รุ่น 0850-0660) เป็น I/O module สำหรับใช้กับ STG-660 CAN Mini-PLC ออกแบบตามแนวคิด open source hardware มีทั้งอินพุตอนาล็อก/ดิจิทัล และเอาต์พุตแบบดิจิทัล, PWM, และ Solid State พร้อมการสื่อสาร CANOpen

เหมาะกับโปรเจกต์วิศวกรรมที่ต้องการปรับแต่งฮาร์ดแวร์และการสื่อสาร CANOpen การรองรับอุณหภูมิการทำงานกว้าง (-40°C ถึง +60°C) และมาตรฐานหลายรายการชี้ให้เห็นความพร้อมสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทาน

Features

- Manufacturer Series: lococube mini-PLC
- Number of Inputs: 10 (Analogue, Digital)
- Number of Outputs: 9
- Output Type: Digital, PWM, Solid State
- For Use With: STG-660
- Supply Voltage: 7 - 32 V dc
- Network Type: CANOpen
- Programming Language Used: Open Source MICROCHIP ICSP (C / BASIC / Assembler)
- Communication Port Type: CAN, ICSP, RS-232
- Number of Communication Ports: 2
- Dimensions: 93 x 45 x 15 mm
- Mounting Type: Panel Mount
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Standards Met: EN 50081-1, EN 50082-1, EN 60068-2-6:2008, EN 60068-2-78:2002, EN 60730-1, EN 61010-1
- Output Current: 1.5



Applications

- โมดูล I/O สำหรับระบบ STG-660
- แอปพลิเคชันที่ต้องการการสื่อสาร CAN/CANOpen
- โครงการที่ต้องการการปรับแต่งฮาร์ดแวร์ผ่าน ICSP

Specifications


คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	lococube mini-PLC
Number of Inputs	10
Output Type	Digital, PWM, Solid State
For Use With	STG-660
Supply Voltage	7 - 32 V dc
Input Type	Analogue, Digital
Number of Outputs	9
Network Type	CANOpen
Minimum Operating Temperature	-40°C
Length	93mm
Width	45mm
Programming Interface	Computer
Communication Port Type	CAN, ICSP, RS-232
Mounting Type	Panel Mount
Depth	15mm
Standards Met	EN 50081-1, EN 50082-1, EN 60068-2-6:2008, EN 60068-2-78:2002, EN 60730-1, EN 61010-1
Maximum Operating Temperature	+60°C
Dimensions	93 x 45 x 15 mm
Output Current	1.5
Number of Communication Ports	2
Programming Language Used	Open Source MICROCHIP ICSP (C/ BASIC/Assembler)



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com