



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Base Mounted Current Transformer, 1600A Input, 1600:5, 5 A Output, 80 x 12mm Bore

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 171-8816

Overview

RS PRO Base Mounted Current Transformer รุ่น 171-8816 สัดส่วน 1600:5 สำหรับการมิเตอร์ริง มีช่องโบริชขนาด 80 x 12 mm ตัวบอดี้หุ้มด้วยโพลีคาร์บอเนต พร้อมฝาปิดหัวต่อที่สามารถปิดผนึกได้

ออกแบบสำหรับงานมิเตอร์ริงในตู้ไฟและระบบไฟฟ้าอาคาร ตัว CT แบบทรงสี่เหลี่ยมหุ้มด้วยโพลีคาร์บอเนตให้ความคงทน หัวต่อสามารถปิดผนึกได้เพิ่มความปลอดภัยของการเชื่อมต่อและความน่าเชื่อถือในการใช้งานระยะยาว

Features

- Current Ratio: 1600:5
- Bore Size: 80 x 12 mm
- Transformer Type: Base Mounted
- Input Current: 1600A
- Output Current: 5 A
- Overall Dimensions: 104 x 45 x 126 mm
- Overall Height: 126 mm
- Overall Width: 104 mm
- Overall Depth: 45 mm
- Minimum Temperature: -5°C
- Maximum Temperature: +55°C
- Mounting Type: Surface Mount
- บอดี้หุ้มด้วย polycarbonate และฝาปิดหัวต่อที่สามารถปิดผนึกได้

Applications

- การมิเตอร์ริงในตู้ไฟและระบบไฟฟ้าอาคาร
- การใช้งานที่ต้องการ CT แบบติดตั้งบนแผง/พื้นผิว (surface mount)
- งานที่ต้องการอัตราส่วนกระแส 1600:5 สำหรับการวัด



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Ratio	1600:5
Bore Size	80 x 12mm
Transformer Type	Base Mounted
Input Current	1600A
Output Current	5 A
Overall Height	126mm
Overall Width	104mm
Overall Depth	45mm
Minimum Temperature	-5°C
Maximum Temperature	+55°C
Mounting Type	Surface Mount
Dimensions	104 x 45 x 126 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com