



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact DIN Rail Mounted Current Transducer, 0 - 500A, 500 A Output, M32 Bore, 24 V

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2308085

Overview

Phoenix Contact รุ่น 2308085 เป็น Universal current transducer แบบติดตั้งบน DIN rail (หรือแผ่นยึด) สำหรับการวัด DC, AC และกระแสบิดเบือน โดยมีช่วงการวัด 0 - 500A และรูขนาด M32

อุปกรณ์นี้รองรับการวัดกระแสประเภทต่าง ๆ ทั้ง DC, AC และกระแสบิดเบือน เหมาะกับการนำไปใช้ในระบบการวัดและความคุมที่ต้องการความยืดหยุ่นด้านการติดตั้ง (DIN rail หรือ mounting plate) และต้องการรองรับช่วงกระแสที่กว้าง พร้อมซัพพลาย 24 V

Features

- วัดได้ทั้ง DC, AC และกระแสบิดเบือน (distorted currents)
- Mounting: DIN Rail Mounted หรือ mounting plate
- Supply Voltage: 24 V
- Bore Size: M32
- Current Range: 0 - 500A (ระบุในสเปค)
- Output Current: 500 A

Applications

- การวัดและมอนิเตอร์กระแส DC และ AC
- การวัดกระแสบิดเบือนในระบบพลังงาน
- ระบบการวัดและความคุมในตู้ควบคุมที่ติดตั้งบน DIN rail

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|---------------|------------|
| Current Ratio | 0 - 500A |



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| | |
|------------------|------------------|
| Bore Size | M32 |
| Transformer Type | DIN Rail Mounted |
| Supply Voltage | 24 V |
| Output Current | 500 A |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com