



Industrial Automation Products & Solutions



Patlite LR4 Series Coloured Signal Tower, 2 Lights, 24 V dc, Pole Mount

ผู้ผลิต : Patlite

รหัสสินค้า : LR4-202PJNU-RG

Overview

Patlite LR4-202PJNU-RG เป็นไฟเสา LED ในซีรีส์ LR4 มีสององค์ประกอบแสง สีแดงและสีเขียว ออกแบบเป็นโมดูลาร์สำหรับการติดตั้งแบบเสา (Pole Mount) และใช้แรงดัน 24 V dc

เป็นสัญญาณเสา LED แบบตั้งค่าล่วงหน้า (LR4) ที่เน้นการออกแบบโมดูลาร์ สามารถนำไปใช้เป็นสัญญาณภาพแบบคงที่ (steady) ระบุสภาพแวดล้อมการใช้งานที่ต้องการการป้องกันฝุ่น-น้ำระดับ IP65/NEMA TYPE 4X/13 และให้ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง LED และโมดูลเสียง (ถ้ามี)

Features

- ซีรีส์: LR4
- จำนวนองค์ประกอบแสง: 2
- ประเภทหลอด: LED
- สี LED: แดง/เขียว
- เอฟเฟกต์แสง: คงที่ (Steady)
- ไม่มีส่วนประกอบเสียง (No Sounder Component)
- รองรับฟังก์ชันแบบโมดูลาร์ (Multifunction: Yes)
- การติดตั้ง: Pole Mount
- ความสูง: 469mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 40mm
- ความยาวสายเชื่อมต่อ: 3m
- ระดับการป้องกัน: IP65, NEMA TYPE 4X, 13
- แรงดันไฟเลี้ยง: 24 V dc
- ประเภทการเชื่อมต่อ: Cable
- สีตัวเรือน: Silver
- ช่วงอุณหภูมิ: -20°C ถึง +50°C
- คุณสมบัติพิเศษที่ระบุ: รูปทรงเรียบ ตัวถังเสริมสำหรับสภาพแวดล้อมรุนแรง ระบบที่ปรับแต่งและเรียงโมดูล LED/เสียงได้ ง่ายต่อการล็อกแบบ Twist & Lock
- ค่ากระแส: ระบุเป็น 0.045 A และ 250 mA



Applications

- ไฟสัญญาณบ่งชี้/แสดงสถานะ (เป็นไฟสัญญาณ LED ตามคำอธิบายในข้อมูลสินค้า)
- ใช้งานบนเสา (Pole Mount) ในสถานที่ที่ต้องการระดับการป้องกัน IP65 / NEMA 4X / 13

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	LR4
Number of Light Elements	2
Lens Colour	Coloured
Bulb Type	LED
LED Colour	Red/Green
Light Effect	Steady
Sounder Component	No Sounder Component
Multifunction	Yes
Mounting Style	Pole Mount
Height	469mm
Base Diameter	40mm
Connection Cable Length	3m
IP Rating	IP65, NEMA TYPE 4X, 13
Supply Voltage	24 V dc
Connection Type	Cable
Housing Colour	Silver
Maximum Temperature	+50°C
Minimum Temperature	-20°C
Special Features	Smooth form Factor & an Enhanced Body Construction for Performance in Harsh Environments., System to Easily Customize & Reconfigure LED & Sound Modules. A Sleek, Twist & Lock
Current Consumption	0.045 A, 250 mA



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com