



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 1, 3 Phase LCD Energy Meter, Type Energy Meter

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 264-1015

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cutout Width	68mm
Cutout Height	68mm
Display Type	LCD
Number of Phases	1, 3
Number of Inputs	3 x (Current Transformers) 3 x (Voltage) and Neutral
Communication Port Type	Modbus RS485
Number of Outputs	1 (Pulse)
Pulse Output	Yes
Depth	90mm
Digit Height	5 mm
Meter Accuracy	$\hat{A}\pm 0.5$ (Current) %, $\hat{A}\pm 0.5$ (Voltage) %, $\hat{A}\pm$ Class 1 (Active Energy)
Minimum Temperature	-10°C
Maximum Temperature	+55°C
Meter Type	Energy Meter
Measurement Range	19-519 (Phase) V ac, 45-65Hz, 5A, 11-300 (Phase and Neutral)V ac
Approvals	IEC/EN62053-21, IEC/EN62053-23, IEC/EN61326-1, IEC/EN55011 Class A, IEC/EN61000-4-2, IEC/EN61000-4-3, IEC/EN61000-4-4, IEC/EN61000-4-5, IEC/EN61000-4-6, IEC/EN61000-4-8, IEC/EN61000-4-11, IEC/EN61010



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Measurement	519 (Phase) V ac, 300 (Phase and Neutral) V ac, 6A, 65Hz
Minimum Measurement	19 (Phase) V ac, 11 (Phase and Neutral) V ac, 45 Hz, 0.2% Nominal



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com