



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 1, 3 Phase LCD Energy Meter, Type Energy Meter

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 264-1014

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-------------------------|---|
| Cutout Height | 31.5mm |
| Cutout Width | 91.5mm |
| Display Type | LCD |
| Number of Phases | 1, 3 |
| Number of Inputs | 3 x (Current Transformers) 3 x (Voltage) and Neutral |
| Number of Outputs | 1 (Pulse) |
| Communication Port Type | Modbus RS485 |
| Pulse Output | Yes |
| Depth | 50mm |
| Digit Height | 6.35 mm |
| Meter Accuracy | $\hat{A}\pm 0.5$ (Current) %, $\hat{A}\pm 0.5$ (Voltage) %, $\hat{A}\pm$ Class 1 (Active Energy) |
| Minimum Temperature | -10°C |
| Maximum Temperature | +55°C |
| Meter Type | Energy Meter |
| Measurement Range | 19-519 (Phase) V ac, 45-65Hz, 10 mA-5A, 11-300 (Phase and Neutral)V ac |
| Approvals | IEC/EN62053-21, IEC/EN62053-23, IEC/EN61326-1, IEC/EN55011 Class A, IEC/EN61000-4-2, IEC/EN61000-4-3, IEC/EN61000-4-4, IEC/EN61000-4-5, IEC/EN61000-4-6, IEC/EN61000-4-8, |



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| | |
|---------------------|---|
| | IEC/EN61000-4-11, IEC/EN61010, IEC/EN62053-31 |
| Maximum Measurement | 519 (Phase) V ac, 300 (Phase and Neutral) V ac, 6A, 65Hz |
| Minimum Measurement | 19 (Phase) V ac, 11 (Phase and Neutral) V ac, 45 Hz, 10mA |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com