



WURTH ELEKTRONIK

## Würth Elektronik MCX Series, 152.4 mm, RG174/U Coaxial Coaxial Cable 50 Ω, Black, Terminated

ผู้ผลิต

Würth Elektronik

รหัสสินค้า

65502110315301

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

| คุณสมบัติ                     | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Type                  | Coaxial Cable                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Terminated/Unterminated       | Terminated                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Coaxial Type                  | RG174/U                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Outside Diameter              | 2.7mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Characteristic Impedance      | 50Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Attenuation                   | 0.35 dB                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Minimum Operating Temperature | -20°C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conductor Type                | Solid                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cable Length                  | 152.4mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximum Operating Temperature | 80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standards/Approvals           | REACH                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jacket Colour                 | Black                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jacket Material               | Polytetrafluoroethylene                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conductor Material            | Brass                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Series                        | MCX                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3D Model                      | <a href="https://www.traceparts.com/els/rs-components/en/api/viewer/3d?SupplierID=RS_COMPONENTS&amp;PartNumber=2068990&amp;DisplayLogo=False">https://www.traceparts.com/els/rs-components/en/api/viewer/3d?SupplierID=RS_COMPONENTS&amp;PartNumber=2068990&amp;DisplayLogo=False</a> |



**LINE OA**  
@thsolution

## Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

**Tel.** 02-066-1996

**LINE OA** @thsolution

**Website** [www.thsolution.com](http://www.thsolution.com)

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน