



Industrial Automation Products & Solutions



HOBUT Brass-Ended Shunt, 300 A Max, 75mV Output, ± 1 % Accuracy

ผู้ผลิต : HOBUT

รหัสสินค้า : SHR300A75

Overview

HOBUT Brass-Ended Shunt รุ่น SHR300A75 เป็นชั้น Class 1 ให้เอาต์พุต 75 mV ที่กระแสสูงสุด 300 A ออกแบบมาสำหรับใช้งานร่วมกับ DIN ammeters หรือแอมมิเตอร์ที่มี full scale deflection 75 mV @ 75 Ω (1 mA)

ชั้น Class 1 นี้ให้ความแม่นยำระดับอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับการวัดกระแสที่ต้องการเอาต์พุต 75 mV เพื่อเชื่อมต่อกับมิเตอร์หรือระบบวัดที่รับสัญญาณระดับดังกล่าว และสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิอยู่ในช่วงที่กำหนด

Features

- Maximum Current: 300 A
- Voltage Output: 75 mV
- Shunt Type: Brass-Ended
- Accuracy: ± 1 %
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -20°C ถึง +40°C
- Class 1 shunt (ระบุในคำอธิบาย)

Applications

- ใช้ร่วมกับ DIN ammeters
- ใช้กับแอมมิเตอร์ที่มี full scale deflection 75 mV @ 75 Ω
- การวัดและติดตามกระแสในระบบที่ต้องการเอาต์พุต 75 mV

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Current	300 A
Voltage Output	75mV



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Shunt Type	Brass-Ended
Accuracy	$\hat{A}\pm 1\%$
Minimum Temperature	-20°C
Maximum Temperature	+40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com