



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Harmony XVM Series Red/Green/Amber Buzzer Signal Tower, 3 Lights, 24 V ac/dc, Base Mount

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : XVMB2RAGSHSB

Overview

Schneider Electric XVMB2RAGSHSB เป็นไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นหรือสัญญาณทาวเวอร์ (Signal Tower) คุณภาพสูงในซีรีส์ Harmony XVM จากแบรนด์ [Schneider Electric](https://thsolution.com/schneider-electric-xvmb2ragshsb) ซึ่งจัดเป็นอุปกรณ์เกรดอุตสาหกรรม (Industrial Grade) แบบโมดูลาร์ที่ได้รับการประกอบเสร็จสมบูรณ์และเดินสายล่งหน้ามาจากโรงงาน มาพร้อมระบบส่งสัญญาณแจ้งเตือนทั้งแบบแสงไฟ LED และเสียงบี๊เซอร์ในตัว เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยในระบบควบคุมอัตโนมัติ

Features

- เป็นไฟสัญญาณเตือนในซีรีส์ Harmony XVM ที่มีองค์ประกอบไฟสัญญาณจำนวน 3 ชั้น
- ไฟสัญญาณประกอบด้วย 3 สีมาตรฐาน ได้แก่ สีแดง (Red), สีเขียว (Green) และสีเหลือง/อำพัน (Amber)
- ใช้เทคโนโลยีหลอดไฟชนิด LED ที่ให้ความสว่างคมชัดสูงและประหยัดพลังงาน
- เลนส์ครอบเป็นแบบเลนส์สีตรงตามสัญญาณไฟ ช่วยให้จำแนกสถานะได้อย่างชัดเจน
- แสดงผลเอฟเฟกต์แสงไฟแบบสว่างคงที่ต่อเนื่อง (Steady)
- มีส่วนประกอบตัวส่งเสียงเตือนแบบบี๊เซอร์ (Buzzer) ในตัว และรองรับฟังก์ชันการทำงานมัลติฟังก์ชัน (Multi-function)
- ให้ระดับความดังเสียงเตือนสูงสุดถึง 85 เดซิเบล (dB) เมื่อวัดที่ระยะห่าง 1 เมตร
- รูปแบบการติดตั้งเป็นแบบยึดติดโดยตรงกับพื้นผิว (Base Mount) โดยมีตัวเรือนส่วนฐานเป็นสีขาว (White)
- การเชื่อมต่อสายไฟเป็นรูปแบบสายเคเบิล (Cable) ที่มีการเดินสายล่งหน้าและติดป้ายคำแนะนำมาให้เรียบร้อย

Applications

- ใช้ติดตั้งร่วมกับตู้คอนโทรล เครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม และระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation & Control Gear)
- ใช้ในระบบสัญญาณเตือนของกระบวนการผลิต (Automation Signalling) เพื่อบอกสถานะการทำงานมาตรฐาน 3 สถานะที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด
- เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โลกการประกอบ



หรือพื้นที่ผลิตทั่วไปที่ต้องการระบบแจ้งเตือนที่สมบูรณ์แบบทั้งภาพและเสียงภายใต้สภาพแวดล้อมปกติ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	Harmony XVM
Number of Light Elements	3
Lens Colour	Red/Green/Amber
Bulb Type	LED
LED Colour	Amber, Green, Red
Light Effect	Steady
Sounder Component	Buzzer
Multifunction	Yes
Decibels at 1 Metre	85dB
Mounting Style	Base Mount
Height	250mm
Base Diameter	71mm
Better World Product	Yes
IP Rating	IP54
Better World Verification	Green Premium
Supply Voltage	24 V ac/dc
Connection Type	Cable
Minimum Temperature	-10°C
Maximum Temperature	+50°C
Minimum Decibel	0dB
Housing Colour	White
Maximum Decibel	85dB
Special Features	Modular Tower Light
Current Consumption	15 (Base Unit) mA, 43 (Steady Unit) mA



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com