



Industrial Automation Products & Solutions



Patlite LR6 Series Coloured Signal Tower, 5 Lights, 24 V dc, Pole Mount

ผู้ผลิต : Patlite

รหัสสินค้า : LR6-502PJNU-RYGBC

Overview

Patlite LR6-502PJNU-RYGBC เป็นสัญญาณทาวเวอร์ (Signal Tower) หรือไฟเตือนแบบชั้นคุณภาพสูงเกรดอุตสาหกรรม (Industrial Grade) จากแบรนด์ Patlite ในซีรีส์ LR6 ซึ่งเป็นไฟสัญญาณที่ได้รับการออกแบบโครงสร้างแบบโมดูลาร์ที่กำหนดค่าล่วงหน้า เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติและเครื่องจักรได้อย่างชัดเจน

Features

- เป็นสัญญาณทาวเวอร์ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 60 มม. และมีความสูงรวม 589 มม.
- มาพร้อมองค์ประกอบไฟสัญญาณ LED มากถึง 5 ชั้น ประกอบด้วยสีแดง (Red), สีเหลือง (Yellow), สีเขียว (Green), สีน้ำเงิน (Blue) และสีใส (Clear)
- ใช้เลนส์ครอบแบบสี (Coloured Lens) เพื่อการจำแนกแสงไฟสัญญาณที่ถูกต้องชัดเจน
- ให้เอฟเฟกต์แสงไฟแบบสว่างคงที่ (Steady) และเป็นระบบมัลติฟังก์ชัน (Multi-function)
- รูปแบบการติดตั้งเป็นแบบเสา (Pole Mount) ตัวฐานสีเงิน (Silver) สวยงามทันสมัย
- ไม่มีส่วนประกอบของไซเรนหรือตัวส่งเสียง (No Sounder Component) เน้นการเตือนด้วยสัญญาณแสงเพื่อลดมลภาวะทางเสียง
- โครงสร้างแข็งแรงทนทานผ่านมาตรฐานการป้องกันระดับสูง IP65, NEMA TYPE 4X และ 13

Applications

- ใช้ติดตั้งร่วมกับเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation & Control Gear)
- ใช้ในระบบสัญญาณเตือนของกระบวนการผลิต (Automation Signalling) ที่ต้องการแยกแยะสถานะการทำงานหรือแจ้งเตือนเหตุขัดข้องหลายขั้นตอนพร้อมกัน
- เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความชื้น มีละอองน้ำ หรือต้องการสัญญาณเตือนแบบใช้แสงโดยไม่ต้องการเสียงรบกวนในพื้นที่ทำงาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	LR6
Number of Light Elements	5
Lens Colour	Coloured
Bulb Type	LED
Light Effect	Steady
LED Colour	Red/Yellow/Green/Blue/Clear
Sounder Component	No Sounder Component
Multifunction	Yes
Decibels at 1 Metre	88dB
Mounting Style	Pole Mount
Height	589mm
Base Diameter	60mm
Connection Cable Length	3m
Supply Voltage	24 V dc
Connection Type	Cable
IP Rating	IP65, NEMA TYPE 4X, 13
Housing Colour	Silver
Current Consumption	45 mA, 250 mA
Maximum Temperature	+50°C
Minimum Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com