



Industrial Automation Products & Solutions



Carel IR33 Panel Mount PID Temperature Controller, 76.2 x 34.2mm, 2 Output Relay, 115 → 230 V ac Supply Voltage

ผู้ผลิต : Carel

รหัสสินค้า : IR33W7HR20

Overview

Carel IR33W7HR20 เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิแบบติดตั้งแผง (Panel Mount) ขนาด 76.2 x 34.2 mm มีเอาต์พุตแบบรีเลย์ 2 ช่อง รองรับแรงดันจ่าย 115–230 VAC (นอกจากนี้ยังมีสเปกให้ใช้ 24 V ac/dc และ 12–24 V ac/dc) ระดับการป้องกัน IP65 จอแสดงผลแบบบรรทัดเดียว

จากข้อมูลรุ่น IR33 ระบุว่ารองรับช่วงแรงดันไฟฟ้าหลากหลายตั้งแต่ 12–24 V ac/dc, 24 V ac/dc ไปจนถึง 115–230 V ac ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้งบนแผงควบคุมและระบบต่างๆ รุ่นนี้มีฟังก์ชัน ON/OFF และรองรับโมดูลการสื่อสารสำหรับการขยายฟังก์ชัน

Features

- ประเภทเอาต์พุต: Relay
- จำนวนเอาต์พุต: 2
- ขนาด: 76.2 x 34.2 mm
- แรงดันจ่ายที่รองรับ: 24 V ac/dc, 115 - 230 V ac, 12 - 24 V ac/dc
- การแสดงผล: Single Line
- การติดตั้ง: Panel Mount
- ระดับการป้องกัน: IP65
- ฟังก์ชันเพิ่มเติม: ON/OFF
- มีโมดูลการสื่อสารให้ใช้งาน
- Panel Depth: 94mm
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน (ระบุ): Minimum Operating Temperature -10°C, Maximum Operating Temperature +60°C

Applications

- การใช้งานในตัวควบคุมและแผงควบคุม (panel mount) ตามที่ระบุในคำอธิบาย
- ระบบที่ต้องการตัวควบคุมอุณหภูมิแบบ ON/OFF และการสื่อสารเพิ่มเติม



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Type	Relay
Supply Voltage	24 V ac/dc, 115 - 230 V ac, 12 - 24 V ac/dc
Size	76.2 x 34.2mm
Number of Outputs	2
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Temperature Range	-40 - +150 (NTC-HT) °C, -50 - +150 (PTC 1000) °C, -50 - +150 (PTC) °C, -50 - +90 (NTC) °C
Communication Module Available	Yes
Display Type	Single Line
IP Rating	IP65
Mounting Type	Panel Mount
Additional Functionality	ON/OFF
Range	Carel IR33
Series	IR33
Panel Depth	94mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com