



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Plastic Fibre Optic Sensor 150 mm, 500 mm, 2000 mm, NPN /PNP (Fiber amplifier FD3 series) Output, 0.8 →

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 252-2100

Overview

RS PRO Plastic Fibre Optic Sensor (model 252-2100) หัวไฟเบอร์ออปติกสแตนเลสสำหรับการติดตั้งที่มั่นคง ออกแบบเพื่อความทนทานและการดูแลรักษาที่สะดวก ใช้ร่วมกับ Fiber amplifier ซีรีส์ FD3

Features

- ระยะตรวจจับ: 150 mm, 500 mm, 2000 mm
- Output Type: NPN / PNP (ใช้กับ Fiber amplifier FD3 series)
- ชนิดไฟเบอร์: Plastic
- Terminal Type: PVC Cable
- Response Time: 50 / 250 / 1000 / 16000 μ s
- Power Consumption: 0.8 - 0.9 W
- IP Rating: IP54 (สำหรับ Fiber amplifier FD3 series)
- Supply Voltage: 12 - 24 V dc
- หัวไฟเบอร์ออปติกทำจากสแตนเลสสตีล

Applications

- การติดตั้งที่ต้องการความแข็งแรงของตัวประกอบและการล็อกที่มั่นคง
- งานตรวจจับระยะในช่วง 150 mm, 500 mm และ 2000 mm ร่วมกับ Fiber amplifier ซีรีส์ FD3

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Detection Range	150 mm, 500 mm, 2000 mm
Output Type	NPN /PNP (Fiber amplifier FD3 series)



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Fibre Optic Type	Plastic
Terminal Type	PVC Cable
Response Time	50/250/1000/16000 μ s
Power Consumption	0.8 - 0.9 W
IP Rating	IP54 (Fiber amplifier FD3 series)
Supply Voltage	12 - 24 V dc



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com