



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO Plastic Fibre Optic Sensor 200 mm, 400 mm, 700 mm, NPN /PNP (Fiber amplifier FD3 series) Output, 0.8 →

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 252-2099

## Overview

เส้นใยออปติกพลาสติก RS PRO พร้อมหัวไฟเบอร์สแตนเลส รูปทรงเกลียวมาตรฐาน มีช่วงการตรวจจับ 200, 400 และ 700 mm และใช้งานร่วมกับ Fiber amplifier ซีรีส์ FD3 (เอาต์พุต NPN/PNP).

ออกแบบสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและความทนทาน (หัวสแตนเลส) เหมาะกับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการชิ้นส่วนที่ทนต่อการสึกหรอ มีหลายพิสัยการตรวจจับและรองรับทั้งเอาต์พุต NPN/PNP ตามการเชื่อมต่อกับ Fiber amplifier FD3 ซีรีส์ พร้อมสเปคด้านเวลาตอบสนองและการใช้พลังงานที่ระบุไว้.

## Features

- Fibre Optic Type: Plastic
- Detection Range: 200 mm, 400 mm, 700 mm
- Output Type: NPN/PNP (Fiber amplifier FD3 series)
- หัวไฟเบอร์ทำจากสแตนเลส (ตามคำอธิบาย)
- Terminal Type: PVC Cable
- Response Time: 50/250/1000/16000  $\mu$ s
- Power Consumption: 0.8 - 0.9 W
- IP Rating: IP54 (Fiber amplifier FD3 series)
- Supply Voltage: 12 - 24 V dc

## Applications

- การตรวจจับด้วยไฟเบอร์ออปติกในงานอุตสาหกรรม
- ใช้งานร่วมกับ Fiber amplifier ซีรีส์ FD3

## Specifications

--	--



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Detection Range	200 mm, 400 mm, 700 mm
Output Type	NPN /PNP (Fiber amplifier FD3 series)
Fibre Optic Type	Plastic
Terminal Type	PVC Cable
Response Time	50/250/1000/16000 1/4s
Power Consumption	0.8 - 0.9 W
IP Rating	IP54 (Fiber amplifier FD3 series)
Supply Voltage	12 - 24 V dc



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com