



Industrial Automation Products & Solutions



Banner Fibre Amplifier 3000 mm, PNP, Push Pull Output IO-Link, 960 mW, IP50, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Banner

รหัสสินค้า : DF-G3-KD-2M

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Detection Range	3000 mm
Output Type	PNP, Push Pull
Terminal Type	Cable
Response Time	1000 (Fast) \hat{I} / ₄ s, 2 (Standard) ms, 24 (Extra Long Range) ms, 500 (High Speed) \hat{I} / ₄ s, 8 (Long Range) ms
Light Source	Red LED
Electrical Connection	4-Wire
Communication Protocol	IO-LINK
Power Consumption	960 mW
IP Rating	IP50
Housing Material	Thermoplastic
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Length	86.9mm
Width	10mm
Interface	IO-Link
Mounting Type	DIN Rail
Dimensions	86.9 x 10 x 31.5 mm



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+55°C
Standards Met	CE Certified, cULus Listed
Minimum Operating Temperature	-10°C
Depth	31.5mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com