



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Internal Polyphenylene Sulfide Float Switch, Float, 1m Cable, 240V ac Max, 120V dc Max

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 191-9504

Overview

RS PRO Internal Polyphenylene Sulfide Float Switch รุ่น 191-9504 เป็นสวิตช์ลูกลอยทนทานสำหรับการควบคุมการระบายถังและการใช้งานร่วมกับระบบที่มี PLC process control

Features

- Device Type: Float
- Mounting Type: Internal
- Body Material: Polyphenylene Sulfide
- Cable Length: 1m
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: $+85^{\circ}\text{C}$
- Maximum AC Voltage: 240V
- Maximum DC Voltage: 120V
- Maximum Current / Current Rating: 600 mA
- Gasket Material: Nitrile

Applications

- การควบคุมการระบายถัง (emptying control of tanks)
- ระบบที่มี PLC process control

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Device Type	Float



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Mounting Type	Internal
Body Material	Polyphenylene Sulfide
Cable Length	1m
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	120V
Maximum Current	600 mA
Gasket Material	Nitrile
Current Rating	600 mA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com