



## Industrial Automation Products & Solutions



### SMC AS Series Panel Mount Flow Controller, 790 L/min, 8 mm Pipe

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : AS3301FS1-03-08S

## Overview

SMC AS Series ตัวควบคุมการไหลแบบติดแผง (Panel Mount) รุ่น AS3301FS1-03-08S สำหรับท่อขนาด 8 mm ให้อัตราการไหลสูงสุด 790 L/min พร้อมฟีเจอร็ล็อกการตั้งค่าด้วยการกดที่ด้านหลังการปรับ.

อุปกรณ์เหมาะสำหรับการควบคุมอัตราการไหลในระบบนิวเมติกที่ใช้ท่อขนาด 8 mm และต้องการการตั้งค่าคงที่ (locking) หลังปรับเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตั้งใจ ฟีเจอร็ล็อกช่วยเพิ่มความมั่นคงในสภาพที่มีการสั่นสะเทือน.

## Features

- Panel Mount
- Maximum Flow Rate: 790 L/min
- Pipe Diameter: 8 mm
- มีฟังก์ชันล็อกการตั้งค่าด้วยการกดที่ด้านหลัง
- Series: AS
- อุณหภูมิใช้งาน -5°C ถึง +60°C

## Applications

- ระบบนิวเมติกทั่วไปและอุปกรณ์สายลม (Airline Equipments)
- แผงควบคุมหรือตู้ควบคุมที่ต้องการควบคุมการไหลแบบติดตั้งบนแผง
- สภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนที่ต้องการล็อกการตั้งค่า

## Specifications

| คุณลักษณะ         | รายละเอียด  |
|-------------------|-------------|
| Maximum Flow Rate | 790 L/min   |
| Mounting Style    | Panel Mount |
|                   |             |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Pipe Diameter Range           | 8 mm               |
| Minimum Operating Temperature | -5°C               |
| Maximum Operating Temperature | +60°C              |
| For Use With                  | Airline Equipments |
| Series                        | AS                 |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com