

PHOENIX CONTACT

Phoenix Contact 2865421 Series Signal Conditioner, Current Input, Current Output, 24V dc Supply, ATEX

ผู้ผลิต	**Phoenix Contact**
รหัสสินค้า	**2865421**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Product Type	**Signal Conditioner**
Input Signal Type	**Current**
Output Signal Type	**Current**
Input Range	**0.2 โ€’ 20 mA (Function), 0 โ€’ 24 mA (Underload/overload range), 4 โ€’ 20 mA (Safety)**
Output Range	**0 โ€’ 24 mA (Underload/overload range), 0.2 โ€’ 20 mA (Function), 4 โ€’ 20 mA (Safety)**
Supply Voltage	**24V dc**
Hazardous Area Certification	**ATEX**
Mount Type	**DIN Rail**
Maximum Operating Temperature	**70°C**
Minimum Operating Temperature	**-40°C**
Terminal Type	**Screw**
IP Rating	**IP20**
SIL Level	**2**
Signal Conditioner Type	**Ex i Signal Conditioners with SIL Functional Safety**
Standards/Approvals	**EAC Ex, INMETRO, CCC, GB/T 3836.4, DNV GL, IEC/EN 60079-11, IEC/EN 61010-1, GB/T 3836.3, GB/T 3836.1, CE, UL 61010, EN 61326**

Series	**2865421**
Number of Channels	**2**

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution
Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน