



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Radial Flow Turbine Flow Meter for Liquid, 0.25 L/min Min, 6.5 L/min Max

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 257-149

Overview

RS PRO Radial Flow Turbine Flow Meter รุ่น 257-149 สำหรับของเหลว มีช่วงการไหลขั้นต่ำ 0.25 L/min และสูงสุด 6.5 L/min ผลิตจาก Acetal Copolymer พร้อม brass compression fittings สำหรับท่อขนาด 15 mm

ชุดทรานสดิวเซอร์สองตัวออกแบบสำหรับการติดตั้งในระบบท่อขนาดมาตรฐาน 15 mm สเปคระบุการทำงานสำหรับของเหลว, แรงดันสูงสุด 20bar, แหล่งจ่าย 4.5 - 16 V dc, กระแส 10 mA และช่วงอุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ -40°C ถึง +70°C ซึ่งบ่งชี้การใช้งานในระบบท่อสำหรับของเหลวทั่วไปในงานอุตสาหกรรม

Features

- Media Monitored: Liquid
- Device Type: Radial Flow Turbine
- Minimum Flow Rate: 0.25 L/min
- Maximum Flow Rate: 6.5 L/min
- Supply Voltage: 4.5 - 16 V dc
- Pipe Diameter Range: 15 mm
- Maximum Pressure: 20bar
- Material: Acetal Copolymer
- Operating Temperature Range: -40°C to +70°C
- Current Rating: 10 mA
- มาพร้อม brass compression fittings ที่ปลายทั้งสองด้าน
- ชุดทรานสดิวเซอร์ 2 ตัว

Applications

- การวัดการไหลของของเหลวในท่อขนาด 15 mm
- การติดตั้งแทนที่หรือการติดตั้งตรงในระบบท่อมาตรฐาน

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Media Monitored	Liquid
Device Type	Radial Flow Turbine
Minimum Flow Rate	0.25 L/min
Maximum Flow Rate	6.5 L/min
Supply Voltage	4.5 - 16 V dc
Pipe Diameter Range	15 mm
Maximum Pressure	20bar
Material	Acetal Copolymer
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Current Rating	10 mA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com