



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Flow Meter, 0.12 → 1.5 L/min Max

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 511-3959

Overview

RS PRO Flow Meter รุ่น 511-3959 โดย RS PRO — turbine flow meter ออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูง พร้อมการใช้งานกับสารเคมีที่กัดกร่อน

ข้อมูลระบุช่วงการไหลทั่วไปในคำอธิบายตั้งแต่ 0.05 L/min ถึง 30 L/min และค่าที่ระบุสำหรับรุ่นนี้ในสเปกคือ 0.12 - 1.5 L/min ตัวเรือนถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานกับสื่อน้ำเคมีที่กัดกร่อน จึงเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมีในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่รุนแรง

Features

- ช่วงการไหลตามสเปก: 0.12 - 1.5 L/min
- คำอธิบายระบุช่วงการไหลทั่วไป: 0.05 - 30 L/min
- แรงดันจ่าย: 4.5 - 24 V dc
- ขนาดท่อ: 1/4 in
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -25°C ถึง +125°C
- กระแสใช้งาน: 10 mA
- ตัวเรือนออกแบบสำหรับการใช้งานกับสารเคมีที่กัดกร่อน

Applications

- วัดอัตราการไหลในระบบที่มีสื่อน้ำเคมีหรือสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน (ตามคำอธิบาย)
- การใช้งานที่ต้องการมาตรฐานอุณหภูมิการทำงานระหว่าง -25°C ถึง +125°C

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Flow Rate	0.12 - 1.5 L/min



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Supply Voltage	4.5 - 24 V dc
Pipe Diameter Range	1/4 in
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+125°C
Current Rating	10 mA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com