



SMC

SMC Solenoid Valve - 4/5 Port Solenoid Solenoid Metric SYJ7000 Series 24V dc

ผู้ผลิต

SMC

รหัสสินค้า

SYJ3120-5GS-M3-Q

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณสมบัติ	รายละเอียด
Product Type	Solenoid Valve
Port Size	M3 x 0.5
Port Type	Pilot Valve
Connection Thread Standard	Metric
Actuation Type	Solenoid
Voltage	24V dc
Seal Material	Rubber
Series	SYJ7000
Solenoid Type	Pneumatic Connection
Mount Type	Body Ported, Direct
Number of Ports	5
Maximum Operating Pressure	0.7 Mpa
Valve Function	4/5 Port Solenoid
Port Gender	Female
Minimum Pilot Pressure	0.1MPa
Minimum Operating Temperature	-10°C
Mount Pattern	Base
Maximum Flow Rate	160L/min

Maximum Operating Temperature	50°C
Solenoid Power Consumption	0.5W
Hazardous Area Certification	No
Standards/Approvals	CE (marked "Q"), includes surge suppressor, RoHS likely
Number of Positions	2
Electrical Connection Type	Lead Wire



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996

LINE OA @thsolution

Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน