



SMC

SMC Pneumatic Solenoid Valve - 3 Position Closed Solenoid G SY5000 Series 220V ac

ผู้ผลิต

SMC

รหัสสินค้า

SY5320-4DZ-01F-Q

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณสมบัติ	รายละเอียด
Product Type	Pneumatic Solenoid Valve
Connection Thread Standard	G
Actuation Type	Solenoid
Voltage	220V ac
Seal Material	Rubber
Series	SY5000
Mount Type	DIN Rail
Number of Ports	5
Maximum Operating Pressure	1 Mpa
Body Material	Die Cast Aluminium
Maximum Pilot Pressure	0.7MPa
Maximum Flow Rate	2527L/min
Minimum Operating Temperature	-10°C
Valve Function	3 Position Closed
Minimum Pilot Pressure	0.2MPa
Maximum Operating Temperature	50°C
Solenoid Power Consumption	0.5W
Standards/Approvals	CE, RoHS



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996

LINE OA @thsolution

Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน