



SMC

SMC Pneumatic Solenoid Valve - Air Operated Solenoid BSP VP700 Series 24V dc

ผู้ผลิต

SMC

รหัสสินค้า

VP742-5YOD1-04FA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณสมบัติ	รายละเอียด
Product Type	Pneumatic Solenoid Valve
Port Type	Type G
Port Size	1/2 in
Connection Thread Standard	BSP
Actuation Type	Solenoid
Series	VP700
Seal Material	Elastic Rubber
Voltage	24V dc
Mount Type	Base, In-Line
Number of Ports	3
Maximum Operating Pressure	1 Mpa
Body Material	Aluminium
Valve Function	Air Operated
Maximum Flow Rate	3637L/min
Port Gender	Female
Maximum Pilot Pressure	1MPa
Minimum Pilot Pressure	0.2MPa
Minimum Operating Temperature	-10°C

Mount Pattern	Base
Maximum Operating Temperature	50°C
Solenoid Power Consumption	0.55W
Hazardous Area Certification	No
Standards/Approvals	EN175301-803 DIN terminal, IP65 likely, RoHS
Number of Positions	2
Electrical Connection Type	DIN Terminal



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996

LINE OA @thsolution

Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน