



ITT CANNON

## ITT Cannon Industrial Circular Connector, 4 Contacts, Panel Mount, Socket, Female, IP67, IP69K, FRCIR030RFP32PM12 Series

ผู้ผลิต

ITT Cannon

รหัสสินค้า

000L07770

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                                                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of Contacts            | 4                                                                                                     |
| Product Type                  | Industrial Circular Connector                                                                         |
| Mount Type                    | Panel Mount                                                                                           |
| Current                       | 41A                                                                                                   |
| Plug/Socket                   | Socket                                                                                                |
| Contact Gender                | Female                                                                                                |
| IP Rating                     | IP67, IP69K                                                                                           |
| Series                        | FRCIR030RFP32PM12                                                                                     |
| Voltage                       | 250V                                                                                                  |
| Minimum Operating Temperature | -40°C                                                                                                 |
| Termination Type              | Crimp                                                                                                 |
| Mating Type                   | Bayonet                                                                                               |
| Maximum Operating Temperature | 100°C                                                                                                 |
| Housing Material              | Aluminium Alloy, Low Fire Hazard Silicone Rubber, Low Fire Hazard Thermoplastic                       |
| Standards/Approvals           | EN 45545-2, EN45545 (HL3) R22-23, EN61373, IEEE 802.1, IEEE 802.3, ISO/IEC11801, NF F 61-030, VG95234 |



**LINE OA**  
@thsolution

## Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

**Tel.** 02-066-1996

**LINE OA** @thsolution

**Website** [www.thsolution.com](http://www.thsolution.com)

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน