



Industrial Automation Products & Solutions



Baumer BHK Series Optical Incremental Encoder, 100 ppr, HTL/Push Pull Signal, Hollow Type, 6mm Shaft

ผู้ผลิต : Baumer

รหัสสินค้า : BHK 16.24K100-B6-5

Overview

Baumer BHK Series encoder ขนาดจีวแบบแกนกลาง (hollow shaft) สำหรับการนับรอบเชิงเพิ่ม (incremental) ให้สัญญาณ HTL/Push-Pull ออกแบบเน้นความประหยัดและขนาดกะทัดรัด พร้อม tightening clamp สำหรับการติดตั้งแบบปลายเพลลาหรือผ่านเพลลา

Features

- เทคโนโลยี: Optical
- Pulses per revolution: 100 ppr
- Output: HTL / Push-Pull
- Shaft: Hollow shaft ขนาด 6 mm
- Supply voltage: 10 - 30 V dc
- IP Rating: IP42
- Maximum speed: 12000 rpm
- Mounting: Hollow Shaft Flange (แคลมป์ยึดสำหรับแกนกลาง)
- Connection: Cable output ยาว 1 m
- ขนาดกว้างโดยรวม: 40 mm
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -20°C ถึง +85°C
- Switching frequency: ≤100 kHz

Applications

- การวัดรอบ/ตำแหน่งในพื้นที่จำกัดหรือเครื่องจักรที่ต้องการตัวถังขนาดเล็ก
- งานที่ต้องการสัญญาณ HTL/Push-Pull และการเชื่อมต่อแบบสายเคเบิลยาว 1 m
- การใช้งานที่เน้นความประหยัดและการติดตั้งแบบง่าย

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Encoder Technology	Optical
Pulses Per Revolution	100
Series	BHK
Maximum Revolutions	12000rpm
Output Signal Type	HTL/Push Pull
Shaft Type	Hollow
Shaft Diameter	6mm
Supply Voltage	10 - 30 V dc
IP Rating	IP42
Overall Width	40mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Mounting Type	Hollow Shaft Flange
Maximum Operating Temperature	+85°C
Connection Type	Cable output 1 m
Switching Frequency	≤100 kHz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com