



Industrial Automation Products & Solutions



Banner Through Beam Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 20 m Detection Range

ผู้ผลิต : Banner

รหัสสินค้า : S18SP6RQ

Overview

เซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ Through Beam รุ่น S18SP6RQ ของ Banner เป็นเซนเซอร์ทรงบาร์เรลที่ห่อหุ้มด้วยอีพ็อกซีและออกแบบตามมาตรฐาน IP69K เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการล้างด้วยแรงดันสูง

Features

- รูปแบบพอดี: Barrel (ทรงบาร์เรล)
- ชนิดการตรวจจับ: Through Beam
- ระยะตรวจจับ: 20 m
- เอาต์พุตแบบ PNP
- สวิตช์โหมด: Light/Dark switching
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า: 4 Pin Connector
- แหล่งกำเนิดแสง: LED
- มาตรฐานการป้องกันน้ำ/ฝุ่น: IP67, IP69K
- วัสดุตัวเรือน: PBT Polyester
- กระแสสูงสุด: 25 mA
- แรงดัน DC สูงสุด: 30 V
- ขนาดเกลียวตั้งระบุ: M12
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -40°C ถึง +70°C
- มาตรฐานที่ผ่าน: CE, CSA
- เวลาตอบสนองที่ระบุ: 1.5 ms, 3 ms

Applications

- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการล้างด้วยแรงดันสูง
- การตรวจจับระยะไกลในระบบอัตโนมัติและการควบคุม

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Through Beam
Detection Range	20 m
Output Type	PNP
Switching Mode	Light / Dark switching
Electrical Connection	4 Pin Connector
Maximum DC Voltage	30V
Light Source	LED
IP Rating	IP67, IP69K
Maximum Current	25 mA
Response Time	1.5 ms, 3 ms
Housing Material	PBT Polyester
Series	S18
Mounting Type	Barrel Mount
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Standards Met	CE, CSA
Thread Size	M12



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com