



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Through Beam Photoelectric Sensor, Block Sensor, 0 → 15 m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : GSE6-P7111

Overview

Sick GSE6-P7111 เซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ Block (Through Beam) ช่วงการตรวจจับ 0 - 15 m พร้อม PinPoint LED, เอาต์พุต PNP (Light/Dark Switching) และการเชื่อมต่อ M12

อุปกรณ์ใช้ PinPoint LED เพื่อจุดแสงที่สว่างและแม่นยำ ร่วมกับส่วนประกอบโลหะและเทคโนโลยี SICK ASIC เพิ่มทั้งความแม่นยำตำแหน่งและความทนทานเชิงกล เหมาะกับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการสปอตแสงคมและความทนทานระดับ IP67

Features

- ชนิดเซนเซอร์: Block / Through Beam
- ช่วงการตรวจจับ: 0 - 15 m
- PinPoint LED สำหรับจุดแสงที่แม่นยำ
- แหล่งกำเนิดแสง: Polarized Red Light
- เอาต์พุต: Light/Dark Switching, PNP
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า: M12 Connector (4 Pin)
- การป้องกัน: IP67
- วัสดุตัวถัง: Plastic
- เทคโนโลยีภายใน: SICK ASIC
- Response time: 0.0005 seconds
- Maximum DC Voltage: 30V, Maximum Current: 100 mA

Applications

- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการจุดแสงคมชัดและการตรวจจับตำแหน่ง
- การตรวจจับระยะไกลถึง 15 เมตรในไลน์การผลิตหรือระบบอัตโนมัติ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Block
Detection Type	Through Beam
Detection Range	0 - 15 m
Output Type	Light/Dark Switching, PNP
Electrical Connection	M12 Connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	4 Pin Connector
Light Source	Polarized Red Light
IP Rating	IP67
Maximum Current	100 mA
Response Time	0.0005 seconds
Series	G6
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+55°C
Housing Material	Plastic



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com