



## Industrial Automation Products & Solutions



### Sick Diffuse Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 2 mm → 100 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : VT18-2T1112

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด      |
|-------------------------------|-----------------|
| Sensor Style                  | Barrel          |
| Detection Type                | Diffuse         |
| Detection Range               | 2 - 100 mm      |
| Output Type                   | Triac           |
| Electrical Connection         | 3-Wire Cable 2m |
| Maximum AC Voltage            | 253V            |
| Light Source                  | Infrared        |
| IP Rating                     | IP67            |
| Maximum Current               | 300 mA          |
| Response Time                 | <=20 ms         |
| Maximum Operating Temperature | +70°C           |
| Mounting Type                 | Threaded        |
| Housing Material              | PBT, PC         |
| Series                        | V18             |
| Minimum Operating Temperature | -25°C           |

**Need a quotation or technical support?**

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



**LINE OA**  
@thsolution

**Tel. : 02-066-1996**

**LINE OA : @thsolution**

**Website : www.thsolution.com**