



Industrial Automation Products & Solutions



Patlite NE-I Series IO-Link Signal Beacon with Buzzer, 24 V dc, IP65, Bracket Mount, 88 (Typ.)dB at 1 Metre

ผู้ผลิต : Patlite

รหัสสินค้า : NE-ILXB-M

Overview

Patlite NE-I Series IO-Link Signal Beacon พร้อมบีuzzer (NE-ILXB-M) ให้การยืนยันสถานะแบบเรียลไทม์
รองรับการแสดงผลไฟแบบกระพริบและเสียงเตือน มีการติดตั้งแบบ Bracket และระดับการป้องกัน IP65

อุปกรณ์นี้รวมฟังก์ชันสัญญาณไฟ LED และบีuzzer พร้อมการสื่อสาร IO-Link เหมาะสำหรับการแจ้งเตือนสถานะในระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการการยืนยันสถานะแบบเรียลไทม์และการตั้งค่าสัญญาณเสียง/ไฟหลายรูปแบบ

Features

- การเชื่อมต่อ IO-Link (จากชื่อรุ่น)
- Supply Voltage: 24 V dc
- Mounting Style: Bracket
- Light Effect: Flashing (ไฟกระพริบ)
- Sounder Type: Buzzer
- Decibels at 1 Metre: 88 (Typ.) dB
- Number Of Tones: 3
- Bulb Type: LED
- IP Rating: IP65
- Housing Material: Polycarbonate
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +60°C
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: UL 508, CSA-C22.2 No.14, EN61000-6-4, EN61000-6-2, KN61000-6-4, KN61000-6-2, FCC Part15 SubpartB ClassA, ICES-003

Applications

- แจ้งเตือนสถานะเครื่องจักรหรือกระบวนการในโรงงาน
- การใช้งานที่ต้องการสัญญาณไฟแบบกระพริบและเสียงเตือนพร้อมกัน
- การติดตั้งบน Bracket ตามรูปแบบการยึดที่ระบุ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 V dc
Mounting Style	Bracket
Light Effect	Flashing
Sounder Type	Buzzer
Decibels at 1 Metre	88 (Typ.)dB
Series	NE-I
Bulb Type	LED
Maximum Decibel	88 (Typ.)dB
Number Of Tones	3
IP Rating	IP65
Housing Material	Polycarbonate
Maximum Temperature	+60°C
Standards Met	UL 508, CSA-C22.2 No.14, EN61000-6-4, EN61000-6-2, KN61000-6-4, KN61000-6-2, FCC Part15 SubpartB ClassA, ICES-003
Minimum Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com