



Industrial Automation Products & Solutions



Banner Diffuse Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 0 → 100 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Banner

รหัสสินค้า : S18SP6DQ

Overview

Banner S18SP6DQ เซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ Barrel แบบการตรวจจับแบบ Diffuse ช่วงการตรวจจับ 0 - 100 mm, เอาต์พุตแบบ PNP

Features

- Sensor Style: Barrel
- Detection Type: Diffuse
- Detection Range: 0 - 100 mm
- Output Type: PNP
- Switching Mode: Light / Dark switching
- Electrical Connection / Terminal Type: 4-Pin M12 Connector
- Light Source: Infrared
- IP Rating: IP69K
- Maximum Current: 150 mA
- Response Time: 3 ms
- Mounting Type: Threaded (Thread Size: M12)
- Housing Material: Thermoplastic PET
- Operating Temperature Range: -40°C to +70°C
- Series: S18
- Standards Met: CE

Applications

- การเฝ้าติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุและตำแหน่งในพื้นที่ทำงาน
- งานที่ต้องการการตรวจจับระยะสั้นถึง 100 mm ด้วยเอาต์พุต PNP

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Diffuse
Detection Range	0 - 100 mm
Output Type	PNP
Switching Mode	Light / Dark switching
Electrical Connection	4-Pin M12 Connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	M12 Connector
Light Source	Infrared
IP Rating	IP69K
Maximum Current	150 mA
Response Time	3 ms
Mounting Type	Threaded
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	S18
Housing Material	Thermoplastic PET
Maximum Operating Temperature	+70°C
Standards Met	CE
Thread Size	M12



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com