



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Background Suppression Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 3 mm → 100 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : GRTB18-P2431V

Overview

Sick GRTB18-P2431V (GR18 Inox) เป็นเซนเซอร์ Background Suppression แบบ Barrel ที่ตัวเรือนทำจากสแตนเลส 1.4404/316L ซึ่งได้รับการรับรอง Ecolab เพื่อดำเนินงานสารทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อ

Features

- Sensor Style: Barrel
- Detection Type: Background Suppression
- Detection Range: 3 mm - 100 mm
- Output Type: PNP
- Electrical Connection: M12 Connector
- Terminal Type: 4 Pin Connector
- Light Source: Red Light
- IP Rating: IP67, IP68, IP69K
- Maximum DC Voltage: 30V
- Maximum Current: 100 mA
- Response Time: 0.0005 seconds
- Operating Temperature: -25°C ถึง +55°C
- Housing Material: Stainless Steel (1.4404/316L)
- Series: GR18 Inox
- Standards Met: CE Certified, UL Certified

Applications

- สภาพแวดล้อมที่ต้องการการทำความสะอาดหรือการฆ่าเชื้อบ่อยครั้ง
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการวัดวัตถุเรื่อทนสารเคมีและทนต่อการกัดกร่อน



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Background Suppression
Detection Range	3 mm - 100 mm
Output Type	PNP
Electrical Connection	M12 Connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	4 Pin Connector
Light Source	Red Light
IP Rating	IP67, IP68, IP69K
Maximum Current	100 mA
Response Time	0.0005 seconds
Maximum Operating Temperature	+55°C
Housing Material	Stainless Steel
Minimum Operating Temperature	-25°C
Series	GR18 Inox
Standards Met	CE Certified, UL Certified



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com