



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Retroreflective Photoelectric Sensor, Block Sensor, 0 → 3.5 m Detection Range IO- LINK

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WL9LGC-3P2452A00

Overview

SICK WL9LGC-3P2452A00 (ซีรีส์ W9-3) เป็นเซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ Retroreflective ในตัวเรือนแบบ Block ที่รองรับ IO-LINK สามารถตรวจจับวัตถุรวมถึงวัตถุโปร่งใสได้ และมีดีไซน์ตัวเรือนบาง (slim housing)

Features

- Sensor Style: Block
- Detection Type: Retroreflective
- Detection Range: 0 - 3.5 m
- Output Type: PNP
- Electrical Connection: M12 4 Pin Connector
- Communication Protocol / Interface: IO-LINK
- Light Source: LED
- IP Rating: IP66, IP67, IP69K
- Maximum Current: 30 mA
- Response Time: <500 1/4s
- Housing Material: Vistal Plastic
- Mounting Type: Panel Mount
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Series: W9-3
- Standards Met: CE, cULus, ECOLAB

Applications

- การตรวจจับวัตถุโปร่งใสบนสายการผลิต
- ระบบอัตโนมัติที่ต้องการการสื่อสารผ่าน IO-Link
- การติดตั้งแบบ Panel Mount ในเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Block
Detection Type	Retroreflective
Detection Range	0 - 3.5 m
Output Type	PNP
Electrical Connection	M12 4 Pin Connector
Maximum DC Voltage	30V
Communication Protocol	IO-LINK
Terminal Type	4 Pin Connector
Light Source	LED
IP Rating	IP66, IP67, IP69K
Maximum Current	30 mA
Interface	IO-Link
Response Time	<500 1/4s
Housing Material	Vistal Plastic
Mounting Type	Panel Mount
Minimum Operating Temperature	-10°C
Series	W9-3
Maximum Operating Temperature	+50°C
Standards Met	CE, cULus, ECOLAB



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com