



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Multimode Photoelectric Sensor, Compact Sensor, 280 mm → 30 m Detection Range

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XUK0ARCTL2

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Compact
Detection Type	Diffuse, Retro-Reflective, Through Beam (Receiver)
Detection Range	0.28 m, 0.8 m, 4 m, 30 m
Output Type	Relay
Electrical Connection	Cable
Maximum AC Voltage	240V
Maximum DC Voltage	240V
Light Source	Infrared
IP Rating	IP65
Maximum Current	3 A
Response Time	<25 ms
Housing Material	PBT
Mounting Type	Surface Mount
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+55°C
Standards Met	RoHS Compliant



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com