



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Diffuse Photoelectric Sensor, Block Sensor, 30 mm → 175 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WTF12-3P2431

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Block
Detection Type	Diffuse
Detection Range	30 mm - 175 mm
Output Type	PNP
Electrical Connection	M12 4 Pin Connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	M12 Connector
Light Source	LED
IP Rating	IP66, IP67, IP69K
Maximum Current	45 mA
Response Time	<330 1/4s
Minimum Operating Temperature	-40°C
Housing Material	Metal
Maximum Operating Temperature	+60°C
Mounting Type	Panel Mount
Series	W12-3
Standards Met	CE Certified, cULus Listed, UL NRKH.E181493, UL NRKH7.E181493



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com