



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Energetic Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 1 mm → 1.1 m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : VTE180-2F32482

Overview

เซนเซอร์สำรวจแบบ Barrel จาก Sick รุ่น VTE180-2F32482 (ซีรีส์ V180-2) เป็นเซนเซอร์ energetic ขนาดตัวเรือน M18 โดยสเปคระบุช่วงการตรวจจับ 1 mm ถึง 1.1 m พร้อมการเชื่อมต่อแบบ M12 และเอาต์พุตแบบ PNP.

Features

- รูปแบบตัวเครื่อง: Barrel (ตัวเรือน M18)
- ประเภทการตรวจจับ: Energetic
- ระยะการตรวจจับที่ระบุ: 1 mm - 1.1 m
- เอาต์พุต: Light Switching, PNP
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า: M12 Connector
- โหมดสวิตช์: Light Switching
- แรงดันไฟฟ้าสูงสุด DC: 30V
- กระแสสูงสุด: 100 mA
- ความเร็วตอบสนอง (Response Time): 0.0005 seconds
- ระดับการป้องกัน: IP67
- วัสดุ Housing: Nickel Plated
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -25°C ถึง +55°C
- Series: V180-2

Applications

- การตรวจจับวัตถุในช่วง 1 mm ถึง 1.1 m ตามชนิดเซนเซอร์ที่ระบุ
- การใช้งานที่ต้องการเอาต์พุตแบบ PNP และการเชื่อมต่อผ่าน M12

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Sensor Style	Barrel
Detection Type	Energetic
Detection Range	1 mm - 1.1 m
Output Type	Light Switching, PNP
Electrical Connection	M12 Connector
Switching Mode	Light Switching
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	3 Pin Connector
IP Rating	IP67
Maximum Current	100 mA
Response Time	0.0005 seconds
Housing Material	Nickel Plated
Minimum Operating Temperature	-25°C
Series	V180-2
Maximum Operating Temperature	+55°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com