



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Retroreflective Photoelectric Sensor, Rectangular Sensor, 0.02 → 3 m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : GL2S-N0311S03

Overview

เซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ Retroreflective ขนาดสี่เหลี่ยมจาก Sick (ซีรีส์ G2S) ขนาดกะทัดรัด ระยะตรวจจับ 0.02–3 m เอาต์พุตแบบ PNP การเชื่อมต่อแบบสาย เจสทำจาก ABS/พลาสติก และมีการจัดอันดับ IP67

Features



- Sensor Style: Rectangular
- Detection Type: Retroreflective
- Detection Range: 0.02 - 3 m
- Output Type: PNP
- Switching Mode: Light / Dark switching
- Electrical Connection: Cable
- Maximum DC Voltage: 30V
- Terminal Type: Cable with Connector
- Light Source: LED
- IP Rating: IP67
- Maximum Current: 100 mA
- Response Time: 625 μ s
- Series: G2S
- Operating Temperature: -25°C to +50°C
- Mounting Type: Threaded
- Housing Material: ABS, Plastic
- Standards Met: CE, cULus

Applications

- การติดตั้งในพื้นที่จำกัดภายในเครื่องจักรหรือตู้ควบคุม
- การตรวจนับแบบ retroreflective ในช่วงระยะ 0.02–3 m
- งานที่ต้องการการรับรองมาตรฐาน CE และ cULus ตามสเปค

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Rectangular
Detection Type	Retroreflective
Detection Range	0.02 - 3 m
Output Type	PNP
Switching Mode	Light / Dark switching
Electrical Connection	Cable
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	Cable with Connector
Light Source	LED
IP Rating	IP67



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Current	100 mA
Response Time	625 \hat{I} / ₄ s
Series	G2S
Maximum Operating Temperature	+50°C
Mounting Type	Threaded
Housing Material	ABS, Plastic
Minimum Operating Temperature	-25°C
Standards Met	CE, cULus



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com