



Industrial Automation Products & Solutions



Banner Diffuse Contrast Sensor, Barrel Sensor, 0 → 150 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Banner

รหัสสินค้า : Q3XTBLD150-Q8

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Diffuse
Detection Range	0 - 150 mm
Output Type	Bipolar NPN/PNP
Electrical Connection	M12 Connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	M12 Connector
Light Source	Laser Light
IP Rating	IP67, IP68, IP69K
Maximum Current	28 mA
Response Time	5 ms
Maximum Operating Temperature	+50°C
Mounting Type	Panel Mount
Series	Q3X
Housing Material	Nickel Plated
Minimum Operating Temperature	-10°C
Standards Met	CE, cULus



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com